

B

4RM EVOLUTION



Ti aiutiamo a raccogliere i frutti
del tuo lavoro... fatti dare una mano!

*We help you harvest the fruits
of your labours, let us give you a hand!*

BILLO
Solutions in Motorised Platforms



VERSIONE BASE

- Motore Diesel Lombardini a 3 o 4 cilindri raffreddato ad acqua.
- Trasmissione idrostatica.
- Velocità da 0 a 15 Km/H.
- Cambio 2 velocità.
- Trazione 2 o 4 ruote motrici/sterzanti.

OPZIONI

- Muletto anteriore e posteriore a pantografo verticale o a pinza
- Doppia forca sul muletto verticale posteriore
- Forche a rullo o fisse
- Rulliere idrauliche a catena
- Ringhiere zincate
- Compressore per la potatura con frizione elettrica (Solo su versione diesel)
- Freno idraulico
- Freno negativo
- Guida assistita a tastatore o ad ultrasuoni
- Centraggio automatico ruote posteriori
- Piattaforma anteriore
- Ringhiere apribili (Laterali e frontali)
- Acceleratore elettrico
- Autolivellante laterale 15% max
- Autolivellante in senso di marcia 20% max manuale e/o automatico
- Ruote bassa pressione 31x15 - 15,3



BASIC VERSION

- Diesel engine Lombardini 3 Or4 cylinders watercooled.
- Trasmissione idrostatica.
- Speed from 0 to 15 km/h.
- Change gear 2 speeds.
- Traction 2 or 4 driving/steering wheels.

OPTIONS

- Front and rear pantograph lift, vertical or pliers
- Double fork on the rear vertical lift
- Rolling or fixed forks
- Hydraulic chain rolling
- Galvanised railings
- Pruning and cut compressor with electric clutch (only diesel version)
- Hydraulic brake
- Negative brake
- Mechanic or ultrasound assisted steering system
- Automatic rear wheel centring
- Front platform
- Front and side opening railing
- Electric accelerator
- Self leveling 15% max
- Self leveling in movement of direction max 20% manual or/and automatic
- Low-pressure tire 31x15 - 15,3



VERSION DE BASE

- Moteur diesel Lombardini 3 ou 4 cylindres refroidi par eau.
- Transmission hydrostatique.
- Vitesse de 0 a 15 km a l'heure.
- Boite 2 vitesses.
- Traction 2 ou 4 roues motrices/directrices.

OPTIONS

- Élévateur avant et arrière pantographe, vertical ou à pince
- Double fourche sur l'élevateur vertical arrière
- Fourches à rouleaux ou fixes
- Roulement hydraulique à chaîne
- Rambarde galvanisée
- Compresseur pour la taille avec embrayage électrique (uniquement sur version diesel)
- Frein hydraulique
- Frein négatif
- Guidage assisté mécanique ou à ultrasons
- Centrage automatique roues arrière
- Plateforme avant
- Grilles ouvrante frontale et latérale
- Accélérateur électrique
- Autonivellement latérale 15% Max
- Autonivellement en sens de marche 20% max manuel et/ou automatique
- Pneus basse pression 31x15 - 15,3



VERSIÓN BÁSICA

- Motor diésel Lombardini a 3 o 4 cilindros refrigerado por agua.
- Transmisión hidrostática.
- Velocidad de 0 a 15 km/h.
- Cambio 2 velocidades.
- Tracción 2 o 4 ruedas motrices/directrices.

OPCIONES

- Elevador delantero y trasero pantógrafo, vertical, de pinza
- Doble horquilla sobre elevador vertical trasero
- Horquillas de rodillos o fijas
- Vía de rodillos hidráulica de cadena
- Barandillas galvanizadas
- Compresor para poda con embrague eléctrico (sólo en versión diesel)
- Freno hidráulico
- Freno negativo
- Guía asistida mecánica o ultrasónica
- Centrado automático de las ruedas traseras
- Plataforma delantera
- Barandilla practicable frontal y lateral
- Acelerador eléctrico
- Autonivelante lateral 15% máx
- Autonivelante del sentido de la marcha 20% máx manual y/o automático
- Pneumático baja presión 31x15 - 15,3

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES

A

da
1500mm
a
1700mm

B

da
700mm
a
1200mm

C

1280
mm

D

2450
mm

E

1500
mm

F

da
1650mm
a
1850mm

G

1800
mm

H

2500
mm

I

3700
mm

L

6100
mm

M

7100
mm

